


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa      |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos       |
| <b>Serie :</b>                        | 7SB          |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 15.2         |
| <b>Forma :</b>                        | Plana        |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 75 mm        |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Hembra G1/4" |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle   |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 198 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 99 N         |
| <b>Flecha :</b>                       | 4 mm         |



### Variantes:



Referencia de la variante:

#### 7SB 75SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### 7SB 75NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria                                                                      | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA <br>** | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                                                                                               | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente | 
  Buena | 
  Media | 
  Baja | 
  No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR