


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	PFTF
Altura (en mm) :	62
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	151.5 mm
Diámetro interior del cuello :	Hembra G1/2"
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Diámetro exterior :	152 mm
Fuerza horizontal :	819 N
Fuerza vertical :	409 N
Flecha :	11 mm



Variantes:



Referencia de la variante:

PFTF 150NI 1/2

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

PFTF 150SLT 1/2

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado
*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.
** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR