



INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	PFTM
Altura (en mm) :	14.5
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	6.4 mm
Diámetro interior del cuello :	M5
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Fuerza horizontal :	1.5 N
Fuerza vertical :	0.75 N
Flecha :	0.8 mm



Variantes:




Referencia de la variante:
PFTM 6ASLT M5M

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
PFTM 6ANI M5M

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
PFTM 6AMNT M5M

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas


Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido (Shore SH60)	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa Plana Serie PFG Ø 6 mm

Referencia del producto: PFG 06A-- A



Conexión Desmontable Macho M5

Referencia del producto: FTM 5A M5