


**INFORMAZIONI TECNICHE**

- Altezza (in mm) :** 33.5
- Categoria :** A soffiatti
- Corsa :** 14 mm
- Diametro del collo interno :** 6.5mm
- Diametro labbro :** 30 mm
- Forma :** 2,5 soffiatti
- Forza orizzontale :** 32 N
- Forza verticale :** 16 N
- Gamma :** Ventosa
- Numero di soffiatti :** 2,5 soffiatti
- Serie :** 8



**Varianti:**



Riferimento variante:  
**80A 30CN A**

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH35
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:  
**80A 30NI A**




- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**80A 30SL A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Gomma naturale Marrone Certificato alimentare CE	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

## Prodotti correlati:



### **Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: DS



### **Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: ES



### **Inserto Rivettato Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: LS